



<b>puissance utile d'essai de sécurité :</b> Sécurité incendie pour l'installation du conduit de fumée	NPD
<b>Économie d'énergie et isolation thermique</b>	
<b>Énergie restituée et rendement énergétique de l'appareil à la puissance utile nominale :</b>	
Puissance utile émise dans la pièce	8,5 kW
Puissance utile du bouilleur, le cas échéant	NPD
Rendement	75 %
<b>Énergie restituée et rendement énergétique de l'appareil à la puissance utile à charge partielle :</b>	
Puissance utile émise dans la pièce	4 kW
Puissance utile du bouilleur, le cas échéant	NPD
Rendement	74 %
<b>Rendement de chauffage des locaux :</b>	
Rendement saisonnier pour le chauffage des locaux à la puissance utile nominale de l'appareil	65 %
Efficacité énergétique :	
- Indice d'efficacité énergétique (IEE)	99
- Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie électrique à la puissance utile nominale de l'appareil	NPD
Consommation d'énergie électrique à la puissance utile à charge partielle de l'appareil	NPD
Consommation d'électricité en mode veille	NPD
<b>Utilisation durable des ressources naturelles</b>	
Durabilité environnementale	NPD

8 – Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
Saint-Louis, le 24 décembre 2025

Mme LANTZ blanche  
Directrice générale